

# Softsound

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Base	pannello minerale in lega poliuretana, innocuo per la salute. Senza solventi, formaldeide, PVC ed emollienti
Formati	materassino 700 x 1000 x 4 mm
Confezioni	pallet da 100 materassini=150 mq
Spessore materiale	4.0 mm
Peso	5,1 Kg/mq
Riduzione calpestio	16 dB con piastrella incollata sopra
Resistività termica	0.036 mq K/W
Conducibilità termica	0.11 W/mK
Classe di combustione	DIN 52616 B2
Classe di infiammabilità	resistente alla diffusione del vapore in base alla 463 $\mu$ /2.0 Sd norma DIN 52616
Solette / sottofondi	calcestruzzo, massetti, legno, rivestimenti in ceramica e/o pietra naturale, asfalto, soletta livellata con riscaldamento a pavimento
Funzioni	Anticalpestio, disaccoppiante



Softsound è l'unico pannello fonoimpedente ed ecologico, costituito unicamente da componenti minerali naturali. Il prodotto, grazie alle sue caratteristiche, è in grado di garantire un'ottimale fonoassorbenza e annullare del tutto le tensioni che si possono creare tra la malta e la piastrella. Funge da giunto dilatatore riducendo il rischio di rottura del rivestimento dovuto alle dilatazioni termiche del pavimento e riduce fino al 75% del rumore da calpestio in tutti i locali sottostanti.

## UTILIZZO

Ristrutturazioni, nuove costruzioni, esterno.