

Einseitig klebendes, schwarzes Universalband UV

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen Rollen	25 m (Länge) x 60 mm (Höhe)
Stärke	0,26 mm
Haftfähigkeit (DIN EN1939)	35 N / 25 mm
Hitzebeständigkeit (DIN 53361 / IVK)	bis - 40°C zu +100°C
Verwendbarkeit	ab - 10°C



Beidseitig mit Acrylkleber beschichtetes Polyesterband, extrem starke Haftung, ausgezeichnete Alterungseigenschaften (Acrylkleber trocknet nicht aus und zerbröckelt nicht).

VERWENDUNG

Das einseitig klebende Band UV ist zur Verwendung auf Dächern, sowie auf Innen- und Außenflächen geeignet. Er schafft eine dauerhafte Verbindung bei der Abdichtung von atmungsaktiven Dichtungsbahnen, Dampfbremsen. Auch für Fassaden geeignet. Verhindert den Durchgang von Luft und Wind und ist ideal für die Verwendung an Überlagerungsstellen (Kamine, Rohre usw.). Auch zur Ausbesserung von Dichtungsbahnen geeignet.

VORTEILE

Dank des Einsatzes einer Spezialfolie mit sehr hoher UV- und Wetterbeständigkeit, kann dieses Band bis zu 12 Monate diesen Einflüssen frei ausgesetzt werden. Einfach und sicher dank der hohen Anfangs- und Endhaftung. Hohe Beständigkeit gegen Nässe und frei von Lösungsmitteln.

harobau