

Softsound 2

TECHNISCHE MERKMALE

Trägermaterial	mineralische Platte aus Polyurethanlegierung, unbedenklich für die Gesundheit. Frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, PVC und Weichmachern
Formate	Rollen zu 75 cm x 10 m x 3 mm
Packungen	Palette mit 20 Rollen=150 m ²
Materialstärke	3.0 mm
Gewicht	3,15 Kg/m ²
Reduzierung des Trittschallpegels	17 dB bei aufgeklebten Fliesen
Hitzebeständigkeit	0.036 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	0.11 W/mK
Brandverhaltensklasse	DIN 52616 B2
Entflammbarkeitsklasse	dampfdiffusionsbeständig nach Norm DIN 52616 463 µ/2.0 Sd



Softsound due ist eine Schalldämmungsmatte von Harobau, die zur einwandfreien architektonischen Akustik beiträgt. Sie entkoppelt, ist flexibel, reduziert Spannungen und bietet hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck. Sie bietet eine hohe Trittschalldämmung unter Fliesen und Schichtholz von 17 dB und wird nach DIN EN ISO 140-8 abnahmegeprüft.

harobau

Harobau srl • via dell'Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ)
 tel. +39 0471 818 125 • +39 fax 0471 818 708
 www.harobau.it • info@harobau.it